

ПОДДОНЫ ДЛЯ БОЧЕК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РОЗЛИВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ



Поддон для бочек предназначен для слива, утилизации остатков масла и других технических жидкостей. На поддон можно устанавливать бочки и другие емкости, согласно указанной нагрузке.

Конструкция поддона для бочек металлическая, сварная. Настил для установки емкостей съемный. Для слива остатков жидкостей в дне имеется резьбовое отверстие, закрытое винтом либо боковой стенке установлен кран. Поддон оборудован опорами, позволяющими перемещать поддон в удобное для разгрузки-погрузки место с помощью погрузчика.

Возможно изготовление поддонов по техническому заданию.

Кол-во бочек	ПОДДОНЫ ДЛЯ БОЧЕК, размеры мм.		
	БЕЗ ЕМКОСТИ, БЕЗ НАСТИЛА	С ЕМКОСТЬЮ ЧАСТИЧНОГО СБОРА ПРОЛИТОЙ ЖИДКОСТИ	С ЕМКОСТЬЮ ПОЛНОГО СБОРА ПРОЛИТОЙ ЖИДКОСТИ
1 бочка	750 x 700 x 160	750 x 700 x 230	750 x 700 x 430
2 бочки	1250 x 700 x 160	1250 x 700 x 230	1250 x 700 x 430
3 бочки	1875 x 700 x 160	1875 x 700 x 230	1875 x 700 x 430
4 бочки	2500 x 700 x 160	2500 x 700 x 230	2500 x 700 x 430
4 бочки	1250 x 1250 x 160	1250 x 1250 x 230	1250 x 1250 x 430

